

Gebruiksaanwijzing E-Z Up Shelter

Voorkom Schade:

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de overkapping in gebruik neemt.

1. Algemene instructies

- Harde wind: de overkapping inklappen, om schade te voorkomen (overkapping is geschikt tot ongeveer windkracht 4-5)
- Regen: laat de overkapping niet onbeheerd achter
- Opbergen: laat de overkapping eerst drogen, alvorens de beschermzak erover heen te plaatsen

2. Gebruik v.d. E-Z Up overkapping 300 x 600 cm

- **Plaats de E-Z Up in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen. Hierbij staan twee personen tegenover elkaar, pak twee buitenste poten, lift de E-Z Up van de grond en stap achterwaarts, stop bij een volledig armlengte.**
- **Beiden personen pakken vervolgens aan de lange kant de twee zijstangen van de middenpot, tillen de E-Z Up voorzichtig op en lopen vervolgens achterwaarts tot de overkapping volledig geopend is. (Pas op voor uw vingers)**
- **Vergrendel de hoekpoten door met een hand het schuif-/glijmechanisme naar boven de schuiven en met de andere hand het dak naar beneden te houden. Het vergrendelknopje zal in het gatje vallen, herhaal dit bij de midden poten.**
- **Schuif vervolgens gelijktijdig met twee personen de hoekpoten uit. Til dus voorzichtig gelijktijdig de buitenpot op en trek de binnenpot eruit tot dat deze vergrendeld wordt, waarna u gelijktijdig de gewenste hoogte kunt instellen. Herhaal dit bij de andere hoekpoten en tenslotte bij de midden poten**

3. Inklappen van de E-Z Up overkapping 300 x 600 cm

- Til de middenpoten gelijktijdig iets op en verontgrendel de vergrendelingsknopjes van de schuifpot en schuif de binnenste poten omhoog.
- Vervolgens herhaalt u dit met de hoekpoten.
- Verontgrendel alle knopjes van de dakconstructie en pak vervolgens aan de lange kant de twee zijstangen van de middenpot, tillen de E-Z Up voorzichtig op en lopen vervolgens voorwaarts tot de overkapping volledig gesloten is. (Pas op voor uw vingers)
- **Indien de overkapping droog is kunt de beschermzak erover heen plaatsen.**

4. Gebruik v.d. E-Z Up overkapping 300 x 300 cm

- **Plaats de E-Z Up in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen. Hierbij staan twee personen tegenover elkaar, pak elk de twee buizen waarop beschreven PULL, til de E-Z Up van de grond en stap achterwaarts tot dat de overkapping volledig geopend is. (Pas op voor uw vingers)**
- **Vergrendel de hoekpoten door met een hand het schuif-/glijmechanisme naar boven de schuiven en met de andere hand het dak naar beneden te houden. Het vergrendelknopje zal in het gatje vallen.**
- **Schuif vervolgens gelijktijdig met twee personen de hoekpoten uit. Til dus voorzichtig gelijktijdig de buitenpot op en trek de binnenpot eruit tot dat deze vergrendeld wordt, waarna u gelijktijdig de gewenste hoogte kunt instellen.**

5. Inklappen van de E-Z Up overkapping 300 x 300 cm

- Til de buitenpoten gelijktijdig iets op en verontgrendel de vergrendelingsknopjes van de schuifpot en schuif de binnenste poten omhoog.
- Verontgrendel alle knopjes van de dakconstructie en pak vervolgens elk de twee buizen waarop beschreven PUSH, til de E-Z Up voorzichtig op en loop vervolgens voorwaarts tot de overkapping volledig gesloten is. (Pas op voor uw vingers)
- **Indien de overkapping droog is kunt de beschermzak erover heen plaatsen.**

6. Onderhoud

(Verwijder alle versiering voortijdig en vuil op het tentdoek met een mild sopje reinigen.)

Na elk gebruik: - Slingers, plakband, touwtjes ed verwijderen

S.V.P. GEEN Crêpepapier gebruiken en niet onder de EZ-Up barbecueen.

**Rozema Verhuurbedrijf, Delft
015-2124313**